



Projekt 7 Aqua

Matēta, ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem mitrās telpās iekšdarbos.

Projekt 7 Aqua ir matēta, mazgājama un mitrumu atgrūdoša akrila krāsa ar augstu nodilumizturību (1.klase).

Šis produkts ir piemērots sienu un griestu krāsošanai iekštelpās, vietās, kur nepieciešama augsta mazgājamība un / vai ir pakļauta mitruma iedarbībai. Krāsa piešķir noturīgu virsmas klājumu un satur visus nepieciešamos komponentus krāsošanai mitrās vietās.

Projekt 7 Aqua ir ideāli piemērots virtuvei, vannas istabām, mazgāšanas telpām, ražošanas telpām, medicīnas iestādēm un pārtikas pārstrādes uzņēmumiem. Noturīga pret stipriem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem.

Piemērota uzklāšanai uz betona, apmetuma, ģipškartona, kokšķiedras plākšņu, stikla šķiedras tapešu krāsošanai.

- Krāsa ir ātri žūstoša, viegli uzklājama, nešlakstās krāsojot, ļauj ātri krāsot lielus laukumus
- Tai piemīt laba adhēzija
- Neitrāla smarža
- Satur pretpelējuma piedevas

Virsmas sagatavošana

- No agrāk krāsotām virsmām mehāniski notīrīt atlobījušos krāsu, krīta vai kaļķa krāsu. Spīdīgas virsmas noslīpēt matētas ar smilšpapīru. Ja nepieciešams, špaktelēt virsmu ar kvalitatīvu špakteļtepi. Virsmai pirms lietošanas ir jābūt tīrai un sausai.
- Porainas apmetuma un betona virsmas ieteicams nogruntēt ar Micro vai Projekt Primer Aqua.
- Pirms sākat krāsot, pareizi aizsargājiet grīdu un mēbeles.

Uzklāšana

- Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt
- Krāsot ar ota, rullīti 1-2 reizes. Krāsojot ar pulverizatoru krāsu nedaudz atšķaidīt ar ūdeni. Atkārtoti krāsot pēc 2-4 stundām. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas virsmai jāļauj labi nožūt. Aptuveni pēc 24h krāsa ir pilnībā nožuvusi
- Krāsošanas laikā, gaisa temperatūra nevar būt mazāka par +5°C un gaisa mitrums pārsniegt 80%
- No darbarīkiem izstrādāt atlikušo krāsu un mazgāt ar ūdeni pirms krāsa nožuvusi.
- Ar krāsoto virsmu dažas nedēļas pēc krāsošanas jāpaietas saudzīgi, jo galējo cietību un izturību normālos apstākļos krāsa sasniedz pēc 1 mēneša. Ja virsmas nepieciešams tīrīt ātrāk, virsmu tīra viegli ar birsti, lupatu vai sūkli.

Veselības un vides aizsardzība. PROJEKT 7 Aqua nav kaitīga cilvēka veselībai un apkārtējai videi. Krāsa nesatur šķīdinātājus un viegli gaistošus organiskus savienojumus. Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Uzmanību! Sargāt no bērniem. Satur 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

VOC: Produkts satur maks. 30 gramus GOS/l. Robežvērtība ir 30 gramu GOS/l (kat. A/a).

Satur biocīdos produktus: BIT, C(M)IT/MIT (3:1) Satur krāsvielu aizsargājošu biocīdu: IPBC.

Tehniskā informācija			
Lietošana	iekšdarbos	Patēriņš	6-8 m ² /l atkarībā no virsmas
Saistviela	Stirolakrils	Noturība pret mitru berzi	1.klase, SFS-EN 13300, (ISO 11998)
Spīdums	7% matēta	Uzklāšanas metode	Ota, rullis vai pulverizators
Blīvums	1,33kg/l	Sausais atlikums	39% no tilpuma
Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs	Ūdens	Bāzes krāsa	A/C bāze, tonējama
Uzklāšanas to	Min +5°C	Iepakojums	0,9L, 2,7L, 9L
Žūšanas laiks	Pārkrāsot pēc 2-4h, sauss pēc 24h atkarībā no gaisa temp. un mitruma	Uzglabāšanas laiks	Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas brīža (sk. partijas Nr.)